

サーマルタブレット



- ・7インチLCDディスプレイ、解像度1024 x 600
- ・2 MP CMOS、WDR
- ・自動調光によるモニターの明るさを低減
- ・ユーザー50,000名、顔画像50,000枚、カード50,000枚、パスワード50,000件、管理者50名、レコード100,000件
- ・顔認識/カード/リモート/パスワードで解錠可能、およびこれらの組み合わせによる解錠対応
- ・顔検出枠表示あり/同時に撮影された顔のうち最大の顔を最初に認識/顔の最大サイズはWebで設定可能
- ・顔検出距離: 0.3m~2.0m; 人物の高さ: 0.9m~2.4m (レンズ高さ: 1.4m)
- ・人間の顔の360箇所以上を認識可能
- ・顔認証速度: 0.35秒/人
- ・生体検知
- ・バックライトとヘッドライトによる正確な識別
- ・様々な解錠状態表示モード、ユーザーのプライバシーを保護
- ・温度監視無効/有効モード対応; 温度測定範囲: 30°C~45°C; 測温距離: 0.3m~1.5m; 測温誤差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; 温度異常警報対応
- ・マスク検出、マスク未着用警報対応
- ・脅迫警報、改ざん警報、侵入警報、ドア接触タイムアウト警報、不正カード閾値超え警報など
- ・一般ユーザー、警備員、ゲスト、VIP、身体障害者に対応

サーマルバレットカメラ



- ・黒体との組み合わせで温度精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- ・SDカード挿入で録画可能
- ・防水仕様 IP67
- ・ストロボライトとオーディオ機能搭載
- ・温度測定範囲: 30°C~45°C
- ・256×192酸化バナジウム非冷却FPA(二次元センサ)